Cod. 10543

Climber

Industry
Industria

Turbine gun for medium-high flow with adjustable trajectory angle

Cañón de riego de turbina y de caudal de medio-alto, con ángulo de trayectoria ajustable

18° ÷ 46°

Adjustable trajectory angle for industrial applications

Ángulo de trayectoria ajustable para aplicaciones industriales

Net weight *Peso neto*	Connection *Conexión*	Size *Dimensiones*	Nozzle *Boquilla*	Angle *Ángulo*
10 kg	**2" ½ F**	**18°: ø 1790 mm x 494 mm** **46°: ø 1462 mm x 793 mm**	**Ø 18 ÷ 38 mm**	**18° ÷ 46°**

Radius data are based on a 25° trajectory angle

Los datos de alcance se basan en un ángulo de trayectoria de 25°

Pressure *Presion*

Nozzle *Boquilla*	2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m
22 mm - 6,5 mm	470	31	568	37	658	42	735	47	-	-	-	-
24 mm - 6,5 mm	-	-	669	38	773	44	864	49	947	52	-	-
26 mm - 6,5 mm	-	-	777	42	899	47	1005	51	1102	54	-	-
28 mm - 6,5 mm	-	-	-	-	1034	49,5	1155	52	1266	56	1366	59,5
30 mm - 6,5 mm	-	-	-	-	1180	50	1319	54	1445	58	1559	61,5
32 mm - 6,5 mm	-	-	-	-	1334	52	1491	56	1634	59,5	1763	63
34 mm - 6,5 mm	-	-	-	-	-	-	1677	57,5	1838	61	1983	64,5