

Cod. 10381

Hose reel machines
Enrolladores



Quasar

Slow reverse double arm gun for medium flow
with adjustable trajectory angle

Cañón de riego de impacto y de medio caudal,
con ángulo de trayectoria ajustable



Adjustable trajectory angle to work
in windy conditions or industrial
applications

Ángulo de trayectoria ajustable para
operar en condiciones de viento

Net weight <i>Peso neto</i>	Connection <i>Conexión</i>	Size <i>Dimensiones</i>	Nozzle <i>Boquilla</i>	Angle <i>Ángulo</i>
8,5 kg	2" 1/2 F	15°: ø 1336 mm x 412 mm 27°: ø 1260 mm x 519 mm	Ø 12 ÷ 26 mm	15° ÷ 27°

Radius data are based
on a 25° trajectory angle
*Los datos de alcance se
basan en un ángulo de
trayectoria de 25°*

Pressure *Presion*

	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
Nozzle <i>Boquilla</i>	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m
12 mm	110	22	127	24	155	28	179	31,5	-	-	-	-
14 mm	150	23	174	25,5	212	30	245	33,5	-	-	-	-
16 mm	-	-	226	27	276	32	320	36	356	39	-	-
18 mm	-	-	286	29	350	34	404	38	452	42	-	-
20 mm	-	-	354	31	432	36	501	40	560	44	-	-
22 mm	-	-	-	-	522	37	604	42,5	676	45	741	48
24 mm	-	-	-	-	623	38	720	44	806	48	882	51