

Cod. 10337

Industry
Industria



Ranger 43°

Slow reverse impact gun for medium-high flow with high trajectory angle

Cañón de riego de impacto y de caudal medio-alto, con movimiento lateral del brazo y ángulo alto de trayectoria



Adjustable deflector depending on nozzle size

Deflector ajustable en función del diámetro de la boquilla

Single arm for low pressure applications

Movimiento lateral del brazo ideal para aplicaciones de baja presión

High trajectory angle for industrial applications
Ángulo alto de trayectoria para aplicaciones industriales



Net weight
Peso neto
10 kg

Connection
Conexión
3" F

Size
Dimensiones
ø 1049 mm x 812 mm

Nozzle
Boquilla
Ø 18 ÷ 36 mm

Angle
Ángulo
43°

Pressure *Presion*

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
Nozzle <i>Boquilla</i>	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m
22 mm	522	34	604	38	676	41	741	44	-	-
24 mm	623	35	720	40	806	43	882	46	-	-
26 mm	732	37	846	42	946	45	613	48	-	-
28 mm	848	38	981	44	1096	47	1202	50	-	-
30 mm	974	38,5	1127	46	1260	49	1381	52	-	-
32 mm	1155	39	1282	47	1433	50	1570	53	1694	55