

Cod. 10686

Syrio

Hose reel machines
Enrolladores

Industry
Industria



Slow reverse double arm gun for medium-high flow with adjustable trajectory angle

Cañón de riego de impacto y de caudal medio-alto, con ángulo de trayectoria ajustable



Adjustable trajectory angle to work in windy conditions or industrial applications

Ángulo de trayectoria ajustable para operar en condiciones de viento o aplicaciones industriales

Net weight
Peso neto

11,5 kg

Connection
Conexión

6 x 130 mm
(M8)

Size
Dimensiones

18°: $\varnothing$ 1700 mm x 290 mm
46°: $\varnothing$ 1240 mm x 640 mm

Nozzle
Boquilla

$\varnothing$ 16 ÷ 36 mm

Angle
Ángulo

18° ÷ 46°

Radius data are based on a 25° trajectory angle

Los datos de alcance se basan en un ángulo de trayectoria de 25°

Pressure Presion

Nozzle Boquilla	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m	Flow Caudal l/min	Radius Alcance m
16 mm	276	32,5	320	36,5	356	39,5	391	42,5	-	-
18 mm	350	34,0	404	38,0	452	42,0	496	44,5	-	-
20 mm	432	36,0	501	40,0	560	44,0	613	47,0	-	-
22 mm	522	38,5	604	42,5	676	46,0	741	49,5	-	-
24 mm	623	40,0	720	44,5	806	49,0	882	52,5	-	-
26 mm	732	41,0	846	46,0	946	50,0	1037	54,0	-	-
28 mm	848	43,0	981	48,0	1096	52,0	1202	56,0	-	-
30 mm	974	44,5	1127	50,0	1260	54,0	1381	58,0	-	-
32 mm	-	-	1282	52,0	1433	56,0	1570	59,5	1694	63,0
34 mm	-	-	1448	54,0	1619	57,5	1774	61,0	1913	65,0