

Cod. 10580

Industry
Industria



Teknik

Slow reverse double arm gun made with special material
for heavy-duty applications

Cañón de riego de impacto con materiales
especiales para aplicaciones extremas



Stainless steel ball bearings and corrosion-resistant parts to withstand waste-water, slurry, acid and salty waters

Rodamientos en acero inoxidable y piezas resistentes a la corrosión por aguas residuales y ácidos

Net weight <i>Peso neto</i>	Connection <i>Conexión</i>	Size <i>Dimensiones</i>	Nozzle <i>Boquilla</i>	Angle <i>Ángulo</i>
11 kg	6 x 130 mm (M8)	ø 1830 mm x 595 mm	ø 20 ÷ 40 mm	25°

Pressure *Presion*

Nozzle <i>Boquilla</i>	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar		8 bar	
	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m	Flow <i>Caudal</i> l/min	Radius <i>Alcance</i> m
22 mm	522	40	604	44	676	48	741	52	-	-	-	-
24 mm	623	41	720	46	806	50	882	54	-	-	-	-
26 mm	732	43	846	48	946	52,5	1037	56	-	-	-	-
28 mm	848	46	981	50,5	1096	54	1202	58	-	-	-	-
30 mm	974	48	1127	52	1260	56	1381	60	-	-	-	-
32 mm	-	-	1282	54	1433	58	1570	62	1694	66	-	-
34 mm	-	-	-	-	1619	59	1774	64	1913	68	2048	72
36 mm	-	-	-	-	1814	61	1988	66	2144	70	2295	74
38 mm	-	-	-	-	2022	63	2216	68	2390	72	2558	76
40 mm	-	-	-	-	2240	65	2455	69	2648	73	2834	78